

DSO 02.4 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K ČOV

skupina	název	množství [ks, m]	jednotková hmotnost [kg]	celková hmotnost [kg]
potrubí	potrubí HDPE - 63 x 5,8 mm PE100RC SDR 11 - médium pitná voda	205,3	1,1	217,6
PE tvarovky	elektrospojka - d63 PE 100	15,0	0,2	2,5
	koleno 90° - d63 PE 100 SDR11	2,0	0,3	0,6
	koleno 30° - d63 PE 100 SDR11	5,0	0,2	1,0
	koleno 45° - d63 PE 100 RC SDR11	1,0	0,2	0,2
	koleno 15° - d63 PE 100 RC SDR11	1,0	0,2	0,2
armatury	Navrtávací pas DN80 PN16 s měkce těsnícím šoupátkem G 2" - tvárná litina EN-GJS-40015 (GGG-40) - nitěný závit G v nátrubku šoupátka dle ISO 228 - epoxidový nástřik - médium pitná voda	1,0	19,0	19,0
LT tvarovky	Zemní teleskopická souprava 1,3 - 1,8 m pro měkce těsnící šoupě - ovládací tyč pozink. Ocel - jehlancový nástavec a spojka tvárná litina - trubka plast	1,0	4,5	4,5
	Poklop šoupátkový samonivelační s předlitým nápisem "VODA" - tvárná litina - čep nerez ocel - asfaltový nátěr vně i uvnitř	1,0	8,0	8,0
ostatní	fólie výstražná šedá, šířka 300 mm	205,3		
	signalizační vodič CYY 6 mm ŽZ	205,3		
Celkem hmotnost				253,6